

# AGREGAT FILTRACYJNY MAR1-017

INDEKS 36944



**CENA 1 100 EUR**

## SPECYFIKACJA:

- Nominalne natężenie przepływu 17 l/min
- zawór ograniczający ciśnienie 8bar  $\pm$ 0,5bar
- Maksymalne ciśnienie robocze 8,5 bar
- Wkład filtra ssawnego - dokładność filtracji: 100 $\mu$ m, B100(c)=200
- Wkład filtra głównego - dokładność filtracji: 3 $\mu$ m, B3(c)=200 <Indeks 37232>
- Możliwe do zastosowania pozostałe wkłady filtracyjne:
  - dokładność filtracji: 5 $\mu$ m, B5(c)=200 <Indeks 23795>
  - dokładność filtracji: 10 $\mu$ m, B10(c)=200 <Indeks 00565>
  - z funkcją odwadniania, dokładność filtracji: 7 $\mu$ m, B7(c)=200
  - z funkcją odwadniania, dokładność filtracji: 3 $\mu$ m, B3(c)=200
- Napięcie: 1~230 VAC, 50/60 Hz
- Moc: 0,55kW
- Prąd 3,6 A przy 50Hz
- Obroty 1380 obr/min przy 50 Hz

**AGREGAT FILTRACYJNY UMPC 045-11730/M**  
**Z LICZNIKIEM CZĄSTEK LIGHT LINE**  
**INDEKS 49854**



**CENA 3 960 EUR**

**SPECYFIKACJA:**

- Posiada przyłącze ssawne i tłoczone przygotowane do instalacji zakutych węży
- Agregat filtracyjny z licznikiem cząstek
- QNOM 45L/MIN
- PMAX 7 BAR
- Napięcie zasilania 230VAC (OPCJONALNIE 3-400 VAC)
- Lepkość 15-600 mm<sup>2</sup>/s (krótkotrwale 800mm<sup>2</sup>/s)
- Lepkość przy pomiarze klasy czystości 15-250 mm<sup>2</sup>/s
- Wkład 5um <Indeks 00231> Możliwość zastosowania wkładu 3um
- Chłonność wkładu 1980 g
- Możliwość zastosowania wkładu odwadniającego
- Urządzenie z funkcją wypompowywania brudnego oleju z pominięciem wkładu filtracyjnego
- Agregat dostarczany jest z kompletem przewodów i elektrycznym kablem zasilającym

# AGREGAT FILTRACYJNY UMPC 045-15735D/M Z LICZNIKIEM CZĄSTEK I CZUJNIKIEM ZAWILGOCENIA

INDEKS 49855



**CENA 5 050 EUR**

## SPECYFIKACJA:

- Wersja z przyłączami przystosowanymi pod montaż zakutych przewodów
- Agregat filtracyjny z wbudowaną drukarką
- QNOM 45L/MIN
- PMAX 7 BAR
- Napięcie zasilania 230VAC
- Lepkość 15-600 mm<sup>2</sup>/s (krótkotrwale 800mm<sup>2</sup>/s)
- Lepkość przy pomiarze klasy czystości 15-250 mm<sup>2</sup>/s
- Wkład 3um <Indeks 01067>
- Chłonność wkładu 1950 g
- Możliwość zastosowania wkładu odwadniającego
- Urządzenie z funkcją wypompowywania brudnego oleju z pominięciem wkładu filtracyjnego
- Agregat dostarczany jest z kompletem przewodów i elektrycznym kablem zasilającym